



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI N° Pisello fine 4/13 - 10302005

1 - Codice di identificazione unico del prodotto tipo:	Pisello fine 4/13
2 - Numero di tipo:	10302005
3 - Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a:	UNI EN 12620:2008 Aggregati per calcestruzzo.
4 - Nome e indirizzo del fabbricante	STROPPIANA S.P.A. Stabilimento produttivo di Corso Unità d'Italia, 21 12051 ALBA (CN) ITALIA Tel. 0173 440042 – Fax 0173 361001 – www.stroppiana.it
6 - Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:	2+
7 - ICMQ S.p.A. organismo notificato n 1305:	ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n° 1305-CPD-0640
fondandosi sui seguenti elementi: I - ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica; II - sorveglianza valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica.	
9 - Prestazione dichiarata:	
CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONI UNI EN 12620:2008
Descrizione petrografica semplificata	Aggregato costituito prevalentemente da rocce di origine metamorfiche (gneiss e scisti) con modesta presenza di rocce ignee.
Forma dei granuli	NPD
Dimensione dei granuli	2/10
Categoria	G _C 85/20
Contenuto dei fini	f _{1,5}
Qualità dei fini	NR
Massa volumica dei granuli	2,63 Mg/m ³
Assorbimento di acqua	0,78 (%WA)
Contenuto di conchiglie	NPD
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	LA ₂₅
Resistenza alla levigabilità	NPD
Resistenza all'abrasione	AAV ₁₀
Resistenza all'usura/attrito	MDE ₁₀
COMPOSIZIONE CONTENUTO	
Cloruri	0,004 (%C)
Solfati solubili in acido	AS 0,2
Zolfo totale	0,100 (%S)
Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo	NR
Contenuto di carbonato	NR
Stabilità di volume	NPD
Ritiro per essiccamento	NPD
Emissione di radioattività	NPD
Rilascio di metalli pesanti	NPD
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	NPD
Rilascio di altre sostanze pericolose	NPD
Durabilità al gelo/disgelo	F ₁
Durabilità alla reazione alcali-silice	Non reattivo
Durabilità a pneumatici chiodati	NPD
10 - La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazioni sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.	

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Alba, 11 Marzo 2014

Stroppiana S.p.A. Unipersonale

Legale rappresentante e responsabile FPC

Maurizio Begani