



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI N° Detrito da M.P.S. 0/30 - 10304006

1 - Codice di identificazione unico del prodotto tipo:	Detrito da M.P.S. 0/30 - 10304006
2 - Uso previsto:	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.
3 - Nome e indirizzo del fabbricante:	STROPPIANA S.P.A. Stabilimento produttivo di Corso Unità d'Italia, 21 12051 ALBA (CN) ITALIA Tel. 0173 440042 – Fax 0173 361001 – www.stroppiana.it
4 - Mandatario:	Non Applicato.
5 - Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:	2+
6a - Norma armonizzata:	UNI EN 13242:2008 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.
<p>ICMQ S.p.A. organismo notificato n 1305: ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n° 1305-CPD-0640fondandosi sui seguenti elementi:</p> <p>I - ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica; II - sorveglianza valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica.</p>	
7 - Prestazione dichiarata:	
CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONI UNI EN 13242:2008
Forma dei granuli	NPD
Dimensione dei granuli	0/32
Categoria	G _A 75 GT _A 25
Contenuto dei fini	f ₃
Qualità dei fini	71,1 %
Massa volumica dei granuli	NPD
Assorbimento di acqua	NPD
Percentuale di particelle frantumate	C _{90/3}
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	LA ₄₅
Resistenza all'usura/attrito	MDE ₄₀
COMPOSIZIONE CONTENUTO	
Solfati solubili in acido	AS 0.2
Zolfo totale	NPD
Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele con leganti idraulici	NPD
Stabilità di volume	NPD
Rilascio di metalli pesanti	NPD
Rilascio di altre sostanze pericolose	NPD
Durabilità al gelo/disgelo	NPD
Durabilità alla reazione alcali-silice	NPD
Durabilità agli agenti atmosferici	NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Alba, 20 Febbraio 2017

Stroppiana S.p.A. Unipersonale

Legale rappresentante e responsabile FPC

Maurizio Begani